



Mağazanızın satış noktasında ihtiyaç duyduğu gerçek bir uzman.

Dünya liderinden benzersiz performans:

TOSHIBA TCx™ 700 Serisi

TOSHIBA TCx700 Serisi, işletmenizin ihtiyaç duyduğu sistem yönetimini üstün performansı ile kolaylaştıran **dünya lideri bir POS sistemidir.**

Yıllar boyunca sorunsuz ve güvenle kullanabilmeniz için tasarlanan **Toshiba TCx700 Serisi**, Toshiba 4610-2NF Ödeme Kaydedici Cihazı (ÖKC) ile birlikte çalışmaktadır. Uzun ömrüyle işletmenizin bütçesine katkıda bulunurken, çevre dostu enerji kullanımı sayesinde de doğayı korumanıza katkı sağlar.

TOSHIBA TCx700 Serisi, Solid State Drive (SSD) seçeneği ile hız performansı, kullanılabilirliğin ve güvenilirliğin artırılmasına yardımcı olur.

Tomavida kullanmadan takılıp - çıkarılabilme özelliği sayesinde ise benzersiz bir kullanım ve onarım kolaylığı sağlar.

Tasarım ve performansın kusursuz bileşimi **TOSHIBA TCx700 Serisi ile işletmeniz güvenilir ellerde!**



TOSHIBA TCx 700 Serisi

| | | |
|--|--|--|
| Ürün Adı | TCx740 | TCx780 |
| Model | 4900-746, E46, C46 | 4900-786, E86, C86 |
| İşlemci (Processor) | Intel Celeron G1820TE | Intel Celeron G1820 veya Intel Core i3 4330 veya Intel Core i5 (2016'da limitli konfigürasyon için) |
| Hard Disk Drive | 500 GB (E46 için yükseltilebilir, C46 için standart) | 500 GB (E86 için yükseltilebilir, C86 için standart) |
| Solid State Drive | 64 GB ya da 128 GB (64 GB standart, E46 için 128 GB'a yükseltilebilir, C46 için upgrade mümkün) | 64 GB ya da 128 GB (64 GB standart, E86 için 128 GB'a yükseltilebilir, C86 için upgrade mümkün) |
| Sistem Hafızası (System memory) | 2 GB (E46, C46 için 4 GB; 16 GB max) | 4 GB (32 GB max) |
| Video Hafızası (Video memory) | 256 MB (Max) (Sistem hafızası ile paylaşılmıştır) | |
| İkinci Sürücü (Second drive) | C46, C86 için takılabilir (İkinci sürücü ile birinci sürücü medya tipi aynı olmalı) | |
| Toshiba SurePorts | C46, C86 Kontrol birimi modelleri SurePort içermez. | |
| Ön Portlar (Front ports) option | 1x 12 V USB, 1x headphone | |
| Arka Portlar (Back ports) | 2 PC USB 2.0, 1 PC USB 3.0, 2 RS-232, 1 PS/2 keyboard, 1 PS/2 mouse, Audio mic/ line-out, 1 RJ45 Ethernet 10/100/1000, 2 Display Port, 1 VGA | |
| Sistem Yönetimi (Systems management) | SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management | |
| Güç Yönetimi (Power management) | Deep sleep automation, ACPI | |
| Boyutlar (Dimensions) (WxDxH) | TCx Dar 320 mm x 444 mm x 102 mm (12.6" x 17.48" x 4.04") TCx Geniş 442 mm x 424 mm x 105 mm (17.4" x 16.69" x 4.13") | |
| Ağırlık (Weight) | TCx Dar 10.3 kg (22.7 lbs), TCx Geniş 12.2 kg (26.9 lb) | |
| Power Supply | 80 + Platinum Efficient Universal Switched Power Supply (47 - 63 Hz), 90 W typical/250 W max. | |
| Desteklenen İşletim Sistemleri (Operating systems supported) | Microsoft Windows POSReady 2009 | |
| | Microsoft Windows POSReady 7 (64-bit* ve 32-bit) | |
| | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit* ve 32-bit), veya Ultimate Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit) | |
| | Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64-bit) Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) seçeneğe bağlı | |
| | SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 (2016'da) | |
| | SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 (2016'da) | |
| | Windows® 10 IoT Enterprise 2015 LTSB for Retail veya Thin Clients (Preload seçeneği E46, E86 için) | |
| SurePorts | Alt sıra | |
| | Basic Riser options | Plus Riser |
| |  |  |
| | 4 veya 3 | 2 |
| | 1 | 1 |
| Displays | Üst Sıra (opsiyonel) | |
| | Basic veya Plus Riser Powered USB | |
| |  |  |
| | TCx TM Display | SurePoint TM Ekran |
| |  | |
| | | 8.4" LCD Ekran |
| Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) |  | |
| | Toshiba 4610-2NF ÖKC | |

Neden Toshiba?

Toshiba Global Commerce Solutions, bütünleştirilmiş mağaza içi ve perakende çözümleriyle dünyanın önde gelen lider şirkettir. Tüm dünyada perakende müşterilerine yeni ve heyecan verici olasılıkların kapılarını aralayan, ödeme, müşteri etkileşimleri ve perakende operasyonları için uçtan uca çözümler sağlar.

